



The circuitry of the outdoor stations provided with these kits, has a built-in lock relay to enable the electric lock. This reduces the cable requirements to only 4 wires ("3+1") between the outdoor station and the intercom and to use cables with reduced size over long distances.

### SMK-1

One button door entry kit comprised of:

- 1 Art.336E-1 One call button flush mounting outdoor station complete.
  - 1 Art.3011 3000 Series Smart Line wall mountable telephone with "door open" push button and electronic call tone with adjustable volume on 3 levels.
  - 1 Art.321 Power Supply in a type A 3 module DIN box.
- Packing: box 30,5x29x7cm total weight 1,3 Kg.

### SMK-2

As the SMK-1 kit but with 2 call push buttons outdoor station (Art.336E-2) and 2 intercoms. Packing: box 41x39x7cm total weight 1,7 Kg.

### SMK-1S, SMK-2S

As the kits above but with surface mount outdoor station (Art.336E-1S, 336E-2S). Packing: the same as above but total weight 1,5 Kg for one family version and 1,9 Kg for two button version.

For flush mounting outdoor station an optional rainshield Art.371 and surface mounting box Art.381 are available.

The outdoor station front plate and the optional rain shield are available in 3 different finishes: add /A to the product code for aluminium finish, /G for gold and /W for white. For colours see pict. 4 on page 15.

L'elettronica di cui sono dotati i posti esterni inclusi in questi kit incorpora il relè di asservimento per l'attivazione della serratura elettrica: questo permette di avere solo 4 fili ("3+1") tra posto esterno e citofono e di poter utilizzare fili dalla sezione ridotta anche per coprire lunghe distanze tra le due unità.

### SMK-1

Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:

- 1 Art.336E-1 Posto esterno da incasso ad un pulsante di chiamata.
  - 1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante "apriporta" ed ingresso per chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli.
  - 1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
- Imballo: scatola 30,5x29x7cm peso complessivo 1,3 Kg.

### SMK-2

Come il kit SMK-1, ma bifamiliare con posto esterno a 2 pulsanti (Art.336E-2) e 2 citofoni. Imballo: scatola 41x39x7cm peso complessivo 1,7 Kg.

### SMK-1S, SMK-2S

Come i kit sopra indicati, ma con posto esterno da superficie (Art.336E-1S, 336E-2S). Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso ma con peso complessivo di 1,5 Kg per la versione monofamiliare ed 1,9 Kg per la versione bifamiliare.

Per il posto esterno da incasso sono disponibili (da ordinare separatamente) il tettuccio anti-pioggia Art.371 e la scatola da superficie Art.381.

La placca frontale del posto esterno ed il tettuccio anti-pioggia sono disponibili in 3 diverse finiture: aggiungere al codice prodotto /A per la finitura alluminio, /G per quella oro e /W per quella bianca. Per i colori vedere fig. 4 a pagina 15.

